

- Nueva formulación
amigable con el ambiente.



- Producto personalizable bajo pedido mínimo.



USOS TÉCNICOS:

- Delinear carriles exclusivos.
- Delinear ciclo vías.

"Los colores mostrados son ilustrativos
y pueden presentarse variaciones en
los tonos de los productos sin que esto
afecte su desempeño".



"Por su inversión y seguridad nuestros productos están protegidos por certificados y patentes internacionales."

CARACTERÍSTICAS:



- Producto personalizable bajo pedido mínimo.

MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
PROTECCIÓN: ESTABILIZADOR UV
COLOR: AMARILLO, VERDE
OJO DE GATO: POLICARBONATO, 28mm

DIMENSIONES Y PIEZAS POR EMPAQUE:

NO. PIEZAS: 3 PZ
DIMENSIÓN: 80 x 49 x 15 CM
PESO: 17.8 KG

DIMENSIONES:

Vista Inferior

Diseño exclusivo Hersan con tensores inteligentes que distribuyen la energía del impacto.




Vista Superior



Tolerancias: ±0.5 cm

Vista Lateral




área de retroreflectividad libre de acumulación de polvo.

Vista Lateral



INSTALACIÓN:

Paso 1: PERFORACIÓN



Colocar la pieza y sobre orificios del delineador perforar con taladro y broca para concreto de ½ x 10" a 11cm de profundidad (aproximada).


TIPOS DE PISO:

PISO DE CONCRETO: Se instala con taquete expansivo de ½ X 5 ½".

PISO DE ASFALTO: Se instala con clavo estriado de ½" X 9 ½", ya perforado el asfalto, se insertan los clavos con un martillo de 16 libras, a presión.


Nota: Puede colocarse directamente el clavo sin perforar previamente, dependiendo de la dureza del asfalto.

Paso 2: COLOCACIÓN DE TAQUETE Y DELINEADOR



Ya perforado se coloca el taquete expansivo en orificios del concreto dejando 2 cm de cuerda al ras de piso. Con taquetes colocados en piso sin tuerca, se coloca el tope coincidiendo con orificios de taquetes en piso.

Paso 3: COLOCACIÓN DE TUERCAS



Se colocan las tuercas del taquete expansivo con dado de 3/4" extra largo, con torquímetro de ½", para poder dar el torque entre 40 y 45 lbs para la adecuada sujeción, así sucesivamente a las 4 tuercas que sujetarán al delineador.

SUJECIÓN:

Para CONCRETO



4 ½"

SUJECIÓN GARANTIZADA, TAQUETE EXPANSIVO HERSAN.

Para ASFALTO



9 ½"

CLAVO ESTRIADO

FABRICADOS CON MATERIALES AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE